

RJ45 Modulkupplung/Verbinder, CAT 6

- zur Verlängerung und Verbindung von 2x Netzkabeln mit RJ45-Steckern
- mit echter Metallabschirmung (kein bedampfter Kunststoff)
- 1:1 Belegung für CAT-6-Netzkabel
- RJ45-Buchsen sind für PoE+ nach IEEE 802.3at geeignet
- mit Platinenkontaktierung für die optimale Übertragung von elektrischen oder optischen Signalen

Anschluss: 2 RJ45-Buchse (8P8C)
 Spezifikation: CAT 6
 Bandbreite: 250 MHz
 Nennspannung: 125 V ~ RMS
 Nennstrom: 1,5 A
 Kontaktwiderstand: 1000 mΩ min @500 V ===
 Durchschlagfestigkeit: 750 V ~ RMS 60 Hz, 1 min.
 Material Gehäuse: ABS
 Material Kontakte: Phosphorbronze
 Lagerungstemperatur: -40 °C ~ +85 °C
 Betriebstemperatur: 0°C ~ +70 °C
 Gewicht: 8,9 g

RJ45 Modular Coupler, CAT 6


- for extension and connection of 2x network cables with RJ45 plugs
- with real metal housing/cover (instead of metalised plastic)
- 1:1 assignment for CAT 6 network cable
- RJ45 sockets are suitable for PoE+ nach IEEE 802.3 at
- with PCB board for a perfect transmission of electrical or optical signals

Connectors: 2x RJ45 female (8P8C)
 Specification: CAT 6
 Bandwidth: 250 MHz
 Voltage rating: 125 V ~ RMS
 Current rating: 1.5 A
 Contact resistance: 1000 mΩ min @500 V ===
 Dielectric strength: 750 V ~ RMS 60 Hz, 1 min.
 Material housing: ABS
 Material contacts: phosphor bronze
 Storage temperature: -40 °C ~ +85 °C
 Operating temperature: 0 °C ~ +70 °C
 Weight: 8.9 g



Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		ir	02.03.2023	ir
		aw	02.03.2023	aw
			Norm:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	NET MODULAR KUPPLUNG CAT 6		Blatt
	2xRJ45 female 1:1 LC		1/1
Zeichnungs-Nr.:	15217		von