


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
A	Kabelmantel, PVC, weiß / Cable jacket, PVC, white Geflecht / Braiding Folie / Foil Dielektrikum / Dielectric Innenleiter / Inner conductor  Dämpfung in max. dB/100m: / Attenuation in max. dB/100m - 50 MHz - 9.90 dB - 800 MHz - 38.8 dB - 100 MHz - 13.5 dB - 1000 MHz - 44.1 dB - 200 MHz - 19.1 dB - 1350 MHz - 52.6 dB - 300 MHz - 23.1 dB - 1750 MHz - 60.8 dB - 400 MHz - 26.7 dB - 2050 MHz - 66.5 dB - 500 MHz - 30.2 dB - 2150 MHz - 68.3 dB									B	C															
B										C																
C																										
D	 				90 dB SAT-Koaxialkabel, doppelt geschirmt - für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen - Hochwertiger und flexibler PVC-Mantel garantiert Schutz vor Hitze, Kälte und Wettereinflüssen - digitaltauglich für die Installation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2 - Antennenkabel ist doppelt geschirmt für wirksamen Schutz über lange Distanzen - geeignet zum Empfang von Full HD 1080p - mit Meterskalierung auf dem Koax-Kabel - erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und entspricht somit der -Brandschutzklasse. Durchmesser Dielektrikum: 4,80 ± 0,01 mm Kabeltyp: Koaxialkabel Material Innenleiter: CCS Anzahl Schirmungen: 2x Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) doppelt Typ 2, Schirmung: Geflecht (Alu) 64x Material Kabelmantel: PVC Durchmesser Kabelmantel: 6,50 ± 0,15 mm Kabelmantelstärke: 0,7 mm nominal Innenleiter, Aderdurchmesser: 1,02 ± 0,01 mm Schirmungsmaß: 90 dB Wellenwiderstand: 75 Ω Charakteristische Impedanz: 90 ± 3 Ω Nennspannung: 40 V Gleichstromwiderstand Innenleiter: 150 Ω/km Gleichstromwiderstand Schirmleiter: 46 Ω/km Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82% Rückflusdämpfung, min. 5 - 1002 MHz: 15 dB Rückflusdämpfung, min. 1000-2150 MHz: 15 dB Brandklasse (BauPVO/CPR): Eca Gefährliche Substanzen >0.1% w/w: N/A Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C Gewicht: 825 g 90 dB SAT Coaxial Cable, Double Shielded - for digital SAT- and CATV-cable systems - High-quality and flexible PVC sheathing guarantees protection against heat, cold and weather - digitally compatible for the installation of HDTV via DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2 - Antenna cable is double shielded for effective protection over long distances - Suitable for reception of Full HD 1080p - Metre scaling is indicated on the coax cable - Meets the CPR (Construction Products Regulation), therefore corresponding to the fire protection class. Dielectric diameter: 4.80 ± 0.01 mm Cable type: coaxial cable Inner conductor material: CCS Number of shieldings: 2x Type 1, shielding: foil (aluminium) double Type 2, shielding: braid (aluminium) 64x Material jacket: PVC Diameter over jacket: 6.50 ± 0.15 mm Jacket wall thickness: 0.7 mm nominal Inner conductor, core diameter: 1.02 ± 0.01 mm Shielding efficiency: 90 dB Impedance: 75 Ω Characteristic impedance: 90 ± 3 Ω Rated Voltage: 40 V DC resistance inner conductor: 150 Ω/km DC resistance shield conductor: 46 Ω/km Velocity of Propagation: 82% Return Loss, min. 5-1002 MHz: 15 dB Return Loss, min. 1000-2150 MHz: 15 dB Fire class (CPR): Eca Dangerous substances >0.1% w/w: N/A Operating temperature: -20 °C ~ 70 °C Weight: 825 g					E	F	G	H													
E					F	G	H																			
F					G	H																				
G	H																									
H																										
I	Änderungen <table><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>07.12.2023</td><td>ir</td></tr><tr><td>25.02.2026</td><td>ir</td><td>gepr.:</td><td>07.12.2023</td><td>ZK</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Norm:</td><td></td><td></td></tr></table>				Datum	Name	gez.:	07.12.2023	ir	25.02.2026	ir	gepr.:	07.12.2023	ZK			Norm:			Bezeichnung Goobay Koaxial Kabel, CCS, 2-x geschirmt, 90db,25m Zeichnungs-Nr.: 49760 Blatt 1/1 von					I	J
Datum	Name	gez.:	07.12.2023	ir																						
25.02.2026	ir	gepr.:	07.12.2023	ZK																						
		Norm:																								
J	Änderungen vorbehalten / Subject to change									J																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												