



USB 2.0 Kabel USB-C™ auf USB A

- High Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
- superschnelles Laden mit maximal 3 A
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

Anschlüsse:	USB-C™-Stecker, USB 2.0-Stecker (Typ A)
Kontakte:	vernickelt
Nennspannung:	5 V $\overline{---}$
AWG:	28 (24 + 24)
Kontaktwiderstand:	15 Ω max.
Isolationswiderstand:	5 MΩ min.

USB 2.0 cable (USB-C™ to USB A)

- high-speed data transmissions of up to 480 Mbps
- high-speed charging with a maximum of 3 A
- USB-C™ connector can be used on both sides

Connections:	USB-C™ male, USB 2.0 male (type A)
Contacts:	nickel-plated
Rated voltage:	5 V $\overline{---}$
AWG:	28 (24 + 24)
Contact resistance:	15 Ω max.
Insulation resistance:	5 MΩ min.

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	11.04.2022	aw	USB-C 2.0 M/A M 1,8m		1/1
		gepr.:	11.04.2022	aw		Zeichnungs-Nr.:	
		Norm:			55469		
Änderungen vorbehalten / Subject to change							