

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	TV 0.5 – 1000 MHz Radio 0.5 – 139 MHz - TV male, RADIO female - RFI shielded zinc die-casting housing - Screening efficiency acc. EN 50083-2 Class A				26 20				68 55.4 29.7						A	
B															B	
C															C	
D															D	
E															E	
F					2-Loch Antennen-Durchgangsdose - Antennendose für BK-Anlagen, Rundfunk, Kabelfernsehen und DVB-T - Antennendose ist sonderkanal- und rückkanaltauglich. - Antennensteckdose zum Anschluss an Multischalter oder LNB, geeignet für Aufputz- und Unterputzmontage - 0,5 MHz-1000 MHz (TV) - 0,5 MHz - 139 MHz (Radio) - Wellenwiderstand: 75 Ohm - Ohne DC-Durchgang					2-Hole Aerial Through Socket - Antenna socket for DVB-C systems, broadcasting, cable TV and DVB-T - Antenna socket is suitable for special channels and return channels. - Coax wall socket for connecting a multiswitch or LNB, suitable for surface and flush mounting - 0,5 MHz-1000 MHz (TV) - 0,5 MHz - 139 MHz (radio) - Characteristic impedance: 75 ohm - Without DC passage					F	
G					Durchgangsdämpfung SAT/TV 2000/862 MHz: 3,5 dB Anschlussdämpfung Radio-Anschluss: 8,5 - 11,5 dB Anschlussdämpfung TV-Anschluss: 8,5 - 11,5 dB Frequenzbereich Radio-Anschluss: 87,5- 139 MHz Frequenzbereich TV-Anschluss Vorwärtsweg: 5 - 1000 MHz					through loss: 3.5 dB Connection loss radio connection: 8.5 - 11.5 dB Connection damping TV connection: 8.5 - 11.5 dB Frequency range radio connection: 87.5 – 139 MHz Frequency range TV connection Forward path: 5 – 1.000 MH					G	
H															H	
I	Änderungen				Datum	Name			Bezeichnung				Blatt		I	
J	Datum		Name		gez.:	13.02.2026		ir		SAT AD 02-10				goobay		
					gepr.:	13.02.2026		ir		Zeichnungs-Nr.:				von		
					Norm:					67044						
					Änderungen vorbehalten / Subject to change											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

SAT AD 02-10

Zeichnungs-Nr.:
67044