



USB-C™-Netzteil (15 W)

- universelles Ladegerät für Geräte mit USB-C™-Anschluss
- integrierte Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung

Anschlüsse:	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-C™-Stecker
Eingangsspannung:	110-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
Ausgangsspannung:	5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max.
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	82,8 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	80,9 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,08 W
Schutzklasse:	II
Kabellänge:	1,5 m
Gewicht:	83 g

USB-C™ Power Supply (15 W)

- universal charger for devices with USB-C™ connection
- integrated electronic protection shields connected devices against overcurrent, overcharging and overheating

Connections:	Euro plug (type C, CEE 7/16), USB-C™ plug
Input voltage:	110-240 V ~, 50/60 Hz, 0.5 A
Output voltage:	5.0 V ===, 3.0 A, 15.0 W max.
Average active efficiency:	82.8 %
Efficiency at low load (10 %):	80.9 %
No-load power consumption:	0.08 W
Protection class:	II
Cable length:	1.5 m
Weight:	83 g



Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 25.08.2023	ir	TRA USB-C 15W/3,0A sw PL	1/1
		gepr.: 25.08.2023	anw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				45040	

