



Abbildung ähnlich / Figure similar

Steckdosenleiste; spritzwassergeschützt

- stabiles Gehäuse mit robustem Rahmen und Ösen zur Wandmontage
- mit Schutzkappen und beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung

Anschluss: Schutzkontaktstecker,
2/3/4/5/6 Schutzkontaktsteckdosen
Schutzart: IP44
Schutzklasse: 1
Nennspannung: 250 V~
Nennstromstärke: 16 (2-6) A
Last: max. 3680 W
Kabeltyp: H07RN-F 3G 1.5 mm²
Konformität: LVD, RoHS, REACh

splash-proof socket-outlet with extension cable

- *stable housing with robust frame and loops for wall mounting*
- *with protective covers and illuminated ON/OFF switch*
- *child protection*

Connection: Safety plug,
2/3/4/5/6 safety sockets
Protection level: IP44
Protection class: 1
Nominal voltage: 250 V~
Nominal current: 16 (2-6) A
Load: max. 3680 W
Cable type: H07RN-F 3G 1.5 mm²
Conformity: LVD, RoHS, REACh

| Nr. / No. | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Anzahl Schutzkontaktbuchsen / Amount of safety sockets | Gewicht / Weight (g) | Version |
|-----------|---------|---------|---------|--|----------------------|----------|
| 45193 | 270 | 254 | 3000 | 3 | 783 | Standard |
| 45194 | 380 | 364 | 3000 | 5 | 920 | Standard |

Änderungen

| Datum | | Name | gez.: | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|--|--|------|--------|------------|------|-----------------------------|-------|
| | | | gez.: | 17.02.2017 | tf | NK SL-IP44 Steckdosenleiste | von |
| | | | gepr.: | 20.02.2017 | tf | | |
| | | | Norm: | | | Zeichnungs-Nr.: | |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | | | | |

