



Abbildung ähnlich / Figure similar

Steckdosenleiste; spritzwassergeschützt

- stabiles Gehäuse mit robustem Rahmen und Ösen zur Wandmontage
- mit Schutzkappen und beleuchtetem AN/AUS Schalter
- Kindersicherung

Anschluss: Schutzkontaktstecker,
2/3/4/5/6 Schutzkontaktsteckdosen
Schutzart: IP44
Schutzklasse: 1
Nennspannung: 250 V~
Nennstromstärke: 16 (2-6) A
Last: max. 3680 W
Kabeltyp: H07RN-F 3G 1.5 mm²
Konformität: LVD, RoHS, REACh

splash-proof socket-outlet with extension cable

- *stable housing with robust frame and loops for wall mounting*
- *with protective covers and illuminated ON/OFF switch*
- *child protection*

Connection: Safety plug,
2/3/4/5/6 safety sockets
Protection level: IP44
Protection class: 1
Nominal voltage: 250 V~
Nominal current: 16 (2-6) A
Load: max. 3680 W
Cable type: H07RN-F 3G 1.5 mm²
Conformity: LVD, RoHS, REACh

Nr. / No.	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Anzahl Schutzkontaktbuchsen / Amount of safety sockets	Gewicht / Weight (g)	Version
45193	270	254	3000	3	783	Standard
45194	380	364	3000	5	920	Standard

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	17.02.2017	tf
		gepr.:	20.02.2017	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
NK SL-IP44 Steckdosenleiste	
Zeichnungs-Nr.:	von

