


Erdung / Drain: CCS 1/0.254 ± 0.008  
 Leiter / Conductor: CCS 1/0.254 ± 0.008  
 Isolierung / Insulation: HDPE 0.73 ± 0.05  
 Leiter / Conductor: CCS 1/0.254 ± 0.008  
 Isolierung / Insulation: HDPE 0.55 ± 0.05  
 Schirmung / Shielding: AL/Mylar  
 Schirmung / Shielding: AL-Mg Legierung / alloy: 16/4/0.12 ± 0.008  
 Erdung / Drain: CU 1/0.254 ± 0.008  
 Mantel / Jacket: PVC

Pin-Belegung / Pin Assignment



Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)
61696	DP 1.4 Kabel G 0100 1,0m sw LC	1000 ± 30 mm
61697	DP 1.4 Kabel G 0200 2,0m sw LC	2000 ± 30 mm
61698	DP 1.4 Kabel G 0300 3,0m sw LC	3000 ± 50 mm
61699	DP 1.4 Kabel G 0500 5,0m sw LC	5000 ± 50 mm

**DisplayPort Verbindungskabel 1.4**

- Verbindungskabel mit max. Übertragungsrate von bis zu 32,4 Gbit/s
- überträgt hochauflösende Video-Signale und HD-Audio-Signale
- mit Steckverriegelung
- zur Vermeidung von Kurzschlusschäden ist Pin 20 ohne Belegung (keine Stromversorgung).

Anschlüsse: 2x DisplayPort-Stecker  
 Kontakte: vergoldet  
 Material: PVC, ABS, PE  
 Material Innenleiter: CCS  
 Unterstützte Auflösungen: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD 2160p (120 Hz), Full HD 1080p (240 Hz)  
 Unterstützte Standards: 3D, HDCP 2.2  
 Isolationswiderstand: 300 V  $\approx$  10 M $\Omega$  min.  
 Durchschlagsfestigkeit: 150 V  $\sim$ /s, 1 mA  
 Betriebstemperatur: 0 °C ~ +80 °C



**DisplayPort Connector Cable 1.4**

- connection cable with max. transmission rate of up to 32.4 Gbit/s
- transmits high-resolution video signals and HD audio signals
- with plug lock
- to avoid short-circuit damage, pin 20 is not connected (no power supply)

Connectors: 2x DisplayPort plug  
 Contacts: gold-plated  
 Material: PVC, ABS, PE  
 Material inner conductor: CCS  
 Supported resolutions: 8K Ultra HD 4320p (60 Hz), 4K Ultra HD 2160p (120 Hz), Full HD 1080p (240 Hz)  
 Supported standards: 3D, HDCP 2.2  
 Insulation resistance: 300 V  $\approx$  10 M $\Omega$  min.  
 Dielectric strength: 150 V  $\sim$ /s, 1 mA  
 Operating temperature: 0 °C ~ +80 °C

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	28.11.2022	ir	DP 1.4 Kabel G XXXX X,Xm sw LC	1
		gepr.:	28.11.2022	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.: 61696, 61697, 61698, 61699	von 1
Änderungen vorbehalten / Subject to change						

