



RJ45 Fensterdurchführung Ultra-Slim
 - extrem flache Ausführung; 0,3 mm stark
 - transparente Leiterplattenfolie und 2 RJ45 Buchsen
 - kompatibel zu allen Geräten mit RJ45-Anschluss
 - inklusive 2 Klebepads

- Anschlüsse: 2x RJ45-Buchse (8P8C)
 - Kontakte: vernickelt
 - Spannungsfestigkeit: 300 V~, 50 Hz, 2 s
 - Gehäuse: ABS
 - Gewicht: 28 g
 - Konformität: RoHS

Ultra-slim RJ45 window feed-through
 - extremely flat design; 0.3 mm thickness
 - transparent PCB plate and two RJ45 sockets
 - compatible with all devices that have RJ45 connection
 - includes 2 adhesive strips

- Connections: 2x RJ45 socket (8P8C)
 - Contacts: nickel-plated
 - dielectric strength: 300 V~, 50 Hz, 2 sec.
 - Housing: ABS
 - Weight: 28 g
 - Compatibility: RoHS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
26.01.2021	ir		16.04.2018	tf
			16.04.2018	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung
**NET CAT RJ45 2x Jack
 Fensterdurchführung 25 cm**
 Zeichnungs-Nr.:
71413



Blatt
 von